


DZD 50/6 B E Ex e



Krátká informace

Axiální střešní ventilátor, horizontální výfuk, DN500, třífázový, nevybušné provedení

Typové číslo


0087.0806

Technické údaje

Průtok	4.000 m ³ /h
Počet otáček	950 1/min
Směr proudění vzduchu	Odvod a přívod vzduchu
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	180 W
I _{Jmen}	0,58 A
I _A / I _N	3
Druh krytí (IP)	54
Tepečná třída	F
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	40,4 kg
Jmenovitá světlost	500 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	40 °C
Teplota média při I _{Max}	40 °C
Ochrana proti výbuchu	EX II 2G
Teplotní třída	T4
Sortiment	C
EAN	4012799878063
Celkem L _{WA5} , vysoký (akustický výkon v dB pro volné)	77 dB(A)

DZD 50/6 B E Ex e

Charakteristika



Rozměry [mm]

